

AMC AUS DEX™

FILTRATSENKER



Beschreibung

AMC AUS DEX™ ist ein Polysaccharid-Derivat zur Filtrationskontrolle in wasserbasierten Bohrspülungen. AMC AUS DEX™ senkt den Wasserverlust und unterstützt die Bildung eines dichten Filterkuchens. Es hilft so das Einsickern von Filtrat in durchlässige Formationen zu verhindern.

Verwendung

Die Hauptfunktion ist die Kontrolle der Filtration in allen wasserbasierten Spülungssystemen.

Typische Physikalische Eigenschaften

Erscheinung:	weißes – gelbliches Pulver
Löslichkeit:	gut löslich
Spezifische Dichte:	1,3 - 1,6

Empfohlene Dosierung

1,0 – 10 kg / m³

Verschiedene Faktoren haben Einfluss auf die am besten geeignete Dosierung. Zur Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren AMC-Vertreter, um ein optimales Resultat zu erreichen.

Vorteile

- Umweltverträglichkeit
- verbessert Bohrlochstabilität
- effektiv in Frisch-, Brack- und Salzwasser
- geringer Einfluss auf Viskosität.

ASIEN PAZIFIK

Perth, Australien (Hauptsitz)

T +61 8 9445 4000
E amc@imdexlimited.com

Indonesien

T +62 (0) 21 759 11244

AFRIKA

Südafrika

T +27 (11) 908 5595

EUROPA

Deutschland

T +49 4402 6950-0

Vereinigtes Königreich

T +44 (0) 1273 483 700

SÜDAMERIKA

Argentinien

T +54 9 261 211 3676

Brasilien

T +55 (47) 3404 5920

Chile

T +56 (2) 2589 9300

Peru/Ecuador

T + 51 (1) 322 8850

NORDAMERIKA

USA / Kanada

T +801-364-0233

Mexiko

T +52 (871) 169 2095