

AMC EZEE BORE XTRA™

VISKOSITÄTSBILDNER / STRUKTURBILDNER



Beschreibung

AMC EZEE BORE XTRA™ ist ein Bentonitsystem für den Einsatz in verschiedenen Disziplinen der Bau- und Bergbauindustrie, z.B. bei: Brunnen, Erdsonden, Erkundung, Rohrvortrieb und Horizontalbohrungen. Aufgrund seiner hohen Ergiebigkeit ist es ergiebiger als herkömmliche Bentonite.

Verwendung

EZEE BORE XTRA sollte möglichst mit einem Hopper bzw. mit einem schnell laufenden Rührwerk eingemischt werden um die Ergiebigkeit optimal auszunutzen. Das Produkt sollte einer Suspension langsam und gleichmäßig zugesetzt werden. Die erforderliche Quellzeit beträgt ca. 10-15 min.

Das Anmachwasser sollte vor der Verwendung von AMC EUROGEL XTRA™ auf Störstoffe untersucht werden, z.B. haben pH-Wert, Wasserhärte und Salzgehalt generell großen Einfluss auf die Ergiebigkeit von Bentonitprodukten. Durch seine spezielle Rezeptur ist AMC EZEE BORE XTRA™ aber im Vergleich weniger empfindlich als z.B. AMC EZEE BORE XTRA™.

Typische Physikalische Eigenschaften

Erscheinung: helles, beiges Pulver
 Spezifisches Gewicht: 2,3

Empfohlene Behandlung

ANWENDUNG	KG / M³
Bindiger Boden – Feinsand	15 – 23
Sand	23 – 28
Grobsand – Kies	28 – 35

Vorteile

- Wirtschaftlich
- Niedriger Feststoffgehalt
- Kurze Quellzeiten
- Umweltverträglich

Verpackung

25 kg Säcke auf Einwegpaletten mit PE-Hauben umhüllt, 40 Säcke pro Palette.

1.000 kg Big-Bags auf Einwegpaletten.

Verschiedene Faktoren haben Einfluss auf die am besten geeignete Dosierung. Zur Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren AMC-Vertreter, um ein optimales Resultat zu erreichen.

ASIEN PAZIFIK

Perth, Australien (Hauptsitz)

T +61 8 9445 4000
 E amc@imdexlimited.com

Indonesien

T +62 (0) 21 759 11244

AFRIKA

Südafrika

T +27 (11) 908 5595

EUROPA

Deutschland

T +49 4402 6950-0

Vereinigtes Königreich

T +44 (0) 1273 483 700

SÜDAMERIKA

Argentinien

T +54 9 261 211 3676

Brasilien

T +55 (47) 3404 5920

Chile

T +56 (2) 2589 9300

Peru/Ecuador

T + 51 (1) 322 8850

NORDAMERIKA

USA / Kanada

T +801-364-0233

Mexiko

T +52 (871) 169 2095