

AMC LIQUI SPERSE™

DISPERGIERMITTEL / VERDÜNNER



Beschreibung

AMC LIQUI SPERSE™ ist ein extrem leistungsfähiges Dispergier und Benetzungsmittel.

Es ist für alle Arten von Flachbohrungen geeignet.

Verwendung

AMC LIQUI SPERSE™ wird primär zur Verdünnung von Bohrspülungen und sekundär zur Verhinderung von Anhaftungen und Verklebungen an den Bohrwerkzeugen verwendet.

In klebrigen Formationen hilft AMC LIQUI SPERSE™ auch beim Lösen von festgegangenen Bohrwerkzeugen.

Da AMC LIQUI SPERSE™ die Fließeigenschaften von Bentonitspülungen sehr wirkungsvoll beeinflussen kann, sollte es mit Sorgfalt eingesetzt werden.

Typische Physikalische Eigenschaften

Erscheinung:	Flüssigkeit
Spezifisches Gewicht:	1,3
pH-Wert (1 % Lösung):	7,0 – 7,5

Vorteile

- Erhöhter Bohrfortschritt in bindigen Böden
- verhindert ein Eindicken der Spülung
- Umweltverträglich
- leicht mischbar
- stabil in Salzwasser
- kompatibel mit anderen AMC Additiven

Empfohlene Dosierung

in Bentonitspülung: 0,2 – 2,0 kg / m³

Verschiedene Faktoren haben Einfluss auf die am besten geeignete Dosierung. Zur Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren AMC-Vertreter, um ein optimales Resultat zu erreichen.

ASIEN PAZIFIK

Perth, Australien (Hauptsitz)

T +61 8 9445 4000

E amc@imdexlimited.com

Indonesien

T +62 (0) 21 759 11244

AFRIKA

Südafrika

T +27 (11) 908 5595

EUROPA

Deutschland

T +49 4402 6950-0

Vereinigtes Königreich

T +44 (0) 1273 483 700

SÜDAMERIKA

Argentinien

T +54 9 261 211 3676

Brasilien

T +55 (47) 3404 5920

Chile

T +56 (2) 2589 9300

Peru/Ecuador

T + 51 (1) 322 8850

NORDAMERIKA

USA / Kanada

T +801-364-0233

Mexiko

T +52 (871) 169 2095