

# AMC PLUG™

VERLUSTMATERIAL / BRÜCKENBILDNER



## Beschreibung

AMC PLUG™ ist ein ist ein hydrophiles Polymer welches das 500-fache seines eigenen Volumens an Flüssigkeit absorbieren kann.

## Verwendung

AMC PLUG™ wird als Stopfmittel und als Brückenbildner zum Füllen von Klüften und großporigen Verlustzonen verwendet. Die vollständige Wassersättigung erfolgt in ca. 30 Minuten. AMC PLUG™ kann wirkungsvoll mit Klarwasser- und in Bentonitpülungen verwendet werden.

## Typische Physikalische Eigenschaften

Erscheinung:	weißes-graues Granulat
Spezifisches Gewicht:	0,8 – 1,0 g / cm <sup>3</sup>
Partikelgröße:	2 – 4 mm
pH-Wert:	7,0 - 8,0
Wasserlöslichkeit:	schnelle Reaktion, Quellung

*Verschiedene Faktoren haben Einfluss auf die am besten geeignete Dosierung. Zur Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren AMC-Vertreter, um ein optimales Resultat zu erreichen.*

## Vorteile

- Umweltverträglichkeit
- Einfache Handhabung
- Extrem hohe Expansionsrate
- leicht zu erbohren
- kompatibel mit vielen anderen AMC Produkten

## Empfohlene Dosierung

in Bentonitpülungen:	1,0 – 4,0 kg / m <sup>3</sup>
Verlustpille:	25 – 50 kg / m <sup>3</sup>

### ASIEN PAZIFIK

Perth, Australien (Hauptsitz)

T +61 8 9445 4000

E amc@imdexlimited.com

Indonesien

T +62 (0) 21 759 11244

### AFRIKA

Südafrika

T +27 (11) 908 5595

### EUROPA

Deutschland

T +49 4402 6950-0

Vereinigtes Königreich

T +44 (0) 1273 483 700

### SÜDAMERIKA

Argentinien

T +54 9 261 211 3676

Brasilien

T +55 (47) 3404 5920

Chile

T +56 (2) 2589 9300

Peru/Ecuador

T + 51 (1) 322 8850

### NORDAMERIKA

USA / Kanada

T +801-364-0233

Mexiko

T +52 (871) 169 2095